



DOSTMANN electronic

Pressemitteilung

Oktober 2007

Berührungslose Temperaturmessung für Jedermann

Kleines Handpyrometer Miniflash II

Dostmann electronic – Spezialist für elektronische Handmessgeräte – stellt sein neues Produkt für die berührungslose Temperaturmessung vor. Das Infrarot-Handthermometer Miniflash II ist nur 75mm lang und eignet sich hervorragend für die schnelle und zuverlässige Temperaturmessung. Die einfache und selbsterklärende Bedienung bietet dem Nutzer größtmöglichen Komfort. Die Handhabung des preiswerten Miniflash II wird durch eine automatische Hold-Funktion und eine integrierte Stoppuhr optimal abgerundet.

Das Miniflash II gehört in jeden Haushalt, wo es wegen der kompakten Bauform in jedem Werkzeugkoffer Platz findet. Für den Heimwerker wird das Miniflash II nach kurzer Zeit unverzichtbar. Mit einer Ansprechzeit von nur einer halben Sekunde stellt das Miniflash II jedes berührende Thermometer in den Schatten. Die Zeitersparnis liegt bei mindestens 90%.

Alle Messungen gehen schnell und einfach von der Hand. Die Messung von Heizkörperoberflächen, das Überprüfen von Thermostaten oder das Auffinden von Wärmebrücken sind Aufgaben, die mit dem Miniflash II ohne großen Aufwand durchgeführt werden. Auch in der Garage ist das Miniflash II ein gern gesehener Helfer. Ein kurzer Messvorgang zeigt die maximale Temperatur von Motorblock, Kühlwasser, Auspuff, Motoröl oder die Kühltemperatur der Klimaanlage.

Das Miniflash II besitzt einen Messbereich von -33°C bis 220°C und es deckt somit den im Alltag üblichen Temperaturbereich ab. In dem zweizeiligen Display werden der aktuelle und der maximale Wert der Messung mit einer Auflösung von 0,1 Grad angezeigt. Durch den Maximalwert kann die höchste Temperatur der gemessenen Oberfläche festgestellt werden und dies ist in der Regel die tatsächlich interessante Temperatur. Die automatische Hold-Funktion gibt dem Benutzer ausreichend Zeit, um die Temperatur korrekt abzulesen. Auch an schlecht zugänglichen Stellen kann die Temperatur genau gemessen werden. Für den Dauerbetrieb steht dem Nutzer eine Lock-Funktion zur Verfügung, während ein Magnet für den sicheren Halt des Messgerätes in jeder Position sorgt.

Weitere Informationen sind auch unter www.dostmann-electronic.de zu erhalten.

Hinweise für die Redaktion:

Diese Pressemitteilung und das Bild können Sie als Datei unter <http://www.pauly-consult.com/news/pmmaindost.html> herunterladen oder unter einer der unten angegebenen E-Mail-Adressen anfordern.

Wichtig: Bei Abdruck bitte ein Belegexemplar an Dostmann und pauly consult senden.

Kontaktadresse für Kunden und Anfragen:	Kontaktadresse für die Redaktion:
Dostmann electronic GmbH	pauly consult, Vertriebs- und Marketingberatung
Herrn Wolfgang Dostmann	Herr Holger Pauly
Waldenbergweg 3b	An der Bleiche 2
97877 Wertheim	61440 Oberursel
Tel. (09342) 308-90, Fax. (09342) 308-94	T. +49 (06171) 58 62 66, F. +49 (06171) 58 62 56
info@dostmann-electronic.de , www.dostmann-electronic.de	pm@pauly-consult.com , www.pauly-consult.com